


Angolari ad ali disuguali *Unequal Angles*



PROFILO PROFILE	a (mm)	b (mm)	t (mm)	r (mm)	r 1 (mm)	Sez (cm ²)	Massa (Kg/m)
150X90X10	150	90	10	12	6	23.2	18.2
150X90X11	150	90	11	12	6	25.3	19.9
150X90X12	150	90	12	12	6	27.5	21.6
150X90X15	150	90	15	12	6	33.9	26.6
150X100X10	150	100	10	12	6	24.2	19
150X100X12	150	100	12	12	6	28.7	22.6
150X100X14	150	100	14	12	6	33.2	26.1
200X100X10	200	100	10	15	7.5	29.2	23
200X100X12	200	100	12	15	7.5	34.8	27.3
200X100X14	200	100	14	15	7.5	40.3	31.6
200X100X15	200	100	15	15	7.5	43	33.7
200X100X16	200	100	16	15	7.5	45.7	35.9
200X100X18	200	100	18	15	7.5	51	40
200X150X12	200	150	12	15	7.5	40.8	32
200X150X15	200	150	15	15	7.5	50.5	39.6
200X150X16	200	150	16	15	7.5	53.7	42.1
200X150X18	200	150	18	15	7.5	60	47.1

PRODOTTO PRODUCT	NORME DI RIFERIMENTO TOLERANCES ON SHAPE AND DIMENSIONS	MARCHE E QUALITÀ ACCIAIO GRADES
TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE & TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE ALLEGGERITE WILDE FLANGE BEAMS & WIDE FLANGE LIGHTENED BEAMS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S235 JR S235 J0
TRAVI IPE AD ALI STRETTE PARALLELE PALLALEL FLANGE I SECTIONS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S235 J2
TRAVI IPN AD ALI INCLINATE TAPER FLANGE I SECTIONS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10024; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10024; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S275 JR S275 J0
TRAVI UPN AD ALI INCLINATE TAPER FLANGE U CHANNELS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10279; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S275 J2 S355 JR
TRAVI UB UNIVERSAL BEAMS	Dimensioni secondo la UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J0 S355 J2
TRAVI UC UNIVERSAL COLUMNS	Dimensioni secondo la UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J0W S355 J2W
ANGOLARI A LATI UGUALI EQUAL ANGLES	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J0WP S355 J2WP
ANGOLARI A LATI DISUGUALI UNEQUAL ANGLES	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J0WP

Remade



91% of recycled material in our products with **A+** classification



Types of scrap received: Waste, End of Waste, By-product



Origin of scrap: Italy, Europe, extra EU countries



Authorized EWC codes: 100299* – 120101 – 120102 – 120199* – 150104 –
160117 – 170405 – 190102 – 191001 – 191202 – 200140
(*limited to iron and steel)

The production process flow chart, detailing the operational units and the incoming, internal and outgoing material flows, is available at the Organization and can be provided upon request.