



Travi UPN U CHANNELS



PROFILO PROFILE	h (mm)	b (mm)	s(*) (mm)	t(*) (mm)	r (mm)	r 2 (mm)	Massa (Kg/m)
UPN 80	80	45	6	8	8	4	8.64
UPN 100	100	50	6	8.5	8.5	4.5	10.6
UPN 120	120	55	7	9	9	4.5	13.4
UPN 140	140	60	7	10	10	5	16
UPN 160	160	65	7.5	10.5	10.5	5.5	18.8
UPN 180	180	70	8	11	11	5.5	22
UPN 200	200	75	8.5	11.5	11.5	6	25.3
UPN 220	220	80	9	12.5	12.5	6.5	29.4
UPN 240	240	85	9.5	13	13	6.5	33.2
UPN 260	260	90	10	14	14	7	37.9
UPN 300	300	100	10	16	16	8	46.1
UPN 320	320	100	14	17.5	17.5	8.75	59.5
UPN 350	350	100	14	16	16	8	60.6
UPN 380	380	102	13-5	16	16	8	62.1
UPN 400	400	110	14	18	18	9	71.8

PRODOTTO PRODUCT	NORME DI RIFERIMENTO TOLERANCES ON SHAPE AND DIMENSIONS	MARCHE E QUALITÀ ACCIAIO GRADES
TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE WIDE FLANGE BEAMS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S235 JR S235 J0
TRAVI IPE AD ALI STRETTE PARALLELE PARALLEL FLANGE I SECTIONS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S235 J2 S275 JR
TRAVI IPN AD ALI INCLINATE TAPER FLANGE I SECTIONS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10024; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S275 J0 S275 J2
TRAVI UPN AD ALI INCLINATE TAPER FLANGE U CHANNELS	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10279; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S355 JR S355 J0 S355 J2
ANGOLARI A LATI UGUALI EQUAL ANGLES	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 K2 S355 J0W
ANGOLARI A LATI DISUGUALI UNEQUAL ANGLES	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J2W S355 J0WP

Remade



91% of recycled material in our products with A+ classification



Types of scrap received: Waste, End of Waste, By-product



Origin of scrap: Italy, Europe, extra EU countries



Authorized EWC codes: 100299* – 120101 – 120102 – 120199* – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 191001 – 191202 – 200140
 (*limited to iron and steel)

The production process flow chart, detailing the operational units and the incoming, internal and outgoing material flows, is available at the Organization and can be provided upon request.