

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No.001 Съгласно Регламент ЕС

1. Индивидуален идентификационен код на типа на продукта:

1.0038

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя: да се използва като горещо валцувани продукти от структурна стомана

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11, параграф 5:

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
 San Zeno Naviglio Plant
 Via A. Diaz, 248
 25010 San Zeno Naviglio (BS), Italia
 Tel. +39 030 2169200*

4. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо

5. Система или системи за оценка и проверка на съответствието на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:
System 2+

6a. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителен продукт, за който важи даден хармонизиран стандарт:
 EN 10025-1: 2004

Нотифицираният орган за сертифициране на фабричния производствен контрол № (вж. списъка по-долу) извършва първоначална инспекция на производственото предприятие и на фабричния производствен контрол, както и непрекъснато наблюдение, оценка и анализ на фабричния производствен контрол и издава сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол.

*Сертификат за одобрение 1608 – CPR – P239
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Неприложимо

7. Декларирани показатели

Основни характеристики		Показатели		Хармонизирани технически спецификации
Толеранси за размери и форма	H	EN10034:1993		EN10025-1:2004
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
Устойчивост на провлачване	Номинална дебелина (mm)	Стойност min (Mpa)		
	≤ 16	235		
	>16 до ≤40	225		
Устойчивост на опън	Номинална дебелина (mm)	Стойност min (Mpa)	Стойност max (Mpa)	
	≤100	360	510	
Удължение	Номинална дебелина (mm)	Стойност (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 26		
Устойчивост на удар	Номинална дебелина (mm)	Стойност (J)	Температура °C	
	≤ 150	≥ 27	+ 20	
Заваряемост CEV% max	Номинална дебелина (mm)	Стойност (%)		
	≤ 30	≤ 0,36		
	> 30 до ≤ 40	≤ 0,36		
Дълготрайност (химичен състав)	Номинална дебелина (mm)	Стойност min. (%)	Стойност max (%)	
	≤ 16 ; >16 до ≤ 40		C ≤ 0,17	
			Mn ≤ 1,40	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,040	
			S ≤ 0,040	
			Cu ≤ 0,55	
			N ≤ 0,012	

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа документация: Неприложимо

Експлоатационните характеристики на продукта, идентифициран по-горе, съответстват на набора от декларирани експлоатационни характеристики. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под пълната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Gabriele Comandini
 Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
via A. Diaz 248, San Zeno Naviglio – 25010 (BS), Italia

23

1608 CPR P239

EN10025-1:2004

[Тип: S235 JR]

Предназначен за използване на продукти за структурна стомана

Толеранси:

Устойчивост на провлачване

Устойчивост на опън

Удължение

Устойчивост на удар

Заваряемост CEV

Еспресирани, както е посочено в Декларация за Експлоатационни Показатели

Дълготрайност:

NPD

Регулирани вещества:

NPD