

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
002. sz. Az EU szabályozásának megfelelően

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

1.0114

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: szerkezeti acélból készült melegen hengerelt termékként való felhasználásra

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
Pallanzeno Plant
Via Sempione 7
28884 Pallanzeno (VB), Italia
Tel. +3903245011*

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Nem alkalmazható

5. Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
System 2+

6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

EN 10025-1: 2004

A bejelentett üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv száma (Lásd az alábbi listát) elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és ellenőrzését, és kiadta az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát.

*Jóváhagyási tanúsítvány 1608 – CPR – P166
IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. Amennyiben a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki: Nem alkalmazható

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény		Harmonizált műszaki specifikáció
Méret- és alakbeli tűréshatárok	H	EN10034:1993		EN10025-1:2004
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
	L	EN10056-2:1993		
	Széles lapos	EU91:1982/ DIN59200:2001		
	UB - UC	EN10034:1993		
Folyáshatár	Névleges vastagság (mm)	Min. érték (Mpa)		
	≤ 16	235		
	>16 - ≤40	225		
Szakítószilárdság	Névleges vastagság (mm)	Min. érték (Mpa)	Max. érték (Mpa)	
	≤100	360	510	
Szakadási nyúlás	Névleges vastagság (mm)	Érték (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 26		
Ütőszilárdság	Névleges vastagság (mm)	Érték (J)	Hőmérséklet °C	
	≤ 150	≥ 27	0	
Hegeszthetőség max. CEV%	Névleges vastagság (mm))	Érték (%)		
	≤ 30	≤ 0,36		
	> 30 - ≤ 40	≤ 0,36		
Tartósság (kémiai összetétel)	Névleges vastagság (mm)	Min. érték (%)	Max. érték (%)	
	≤ 16 ; >16 - ≤ 40		C ≤ 0,17	
			Mn ≤ 1,40	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,040	
			S ≤ 0,040	
			Cu ≤ 0,55	
			N ≤ 0,012	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dario Ricchi
Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia

14

1608 CPR P166

EN10025-1:2004

[Típus: S235 J0]

Szerkezeti acélból készült termékeken való használatra

Tűréshatárok:

Folyáshatár

Szakítószilárdság

Szakadási nyúlás

Ütőszilárdság

Hegeszthetőség CEV

A teljesítménynyilatkozatban jelzettek szerint

Tartósság:

NPD

Szabályozott anyag:

NPD