

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№.005 Съгласно Регламент ЕС

1. Индивидуален идентификационен код на типа на продукта:

1.0143

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя: да се използва като горещо валцувани продукти от структурна стомана

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11, параграф 5:

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.  
 San Zeno Naviglio Plant  
 Via A. Diaz, 248  
 25010 San Zeno Naviglio (BS), Italia  
 Tel. +39 030 2169200*

4. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо

5. Система или системи за оценка и проверка на съответствието на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:  
**System 2+**

6a. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителен продукт, за който важи даден хармонизиран стандарт:  
 EN 10025-1: 2004

Нотифицираният орган за сертифициране на фабричния производствен контрол № (вж. списъка по-долу) извършва първоначална инспекция на производственото предприятие и на фабричния производствен контрол, както и непрекъснато наблюдение, оценка и анализ на фабричния производствен контрол и издава сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол.

*Certifikat за одобрение 1608 – CPR – P239  
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità  
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Неприложимо

7. Декларираните показатели

| Основни характеристики         |                         | Показатели         |                    | Хармонизирани технически спецификации |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Толеранси за размери и форма   | H                       | EN10034:1993       |                    | EN10025-1:2004                        |
|                                | IPE                     | EN10034:1993       |                    |                                       |
|                                | IPN                     | EN10024:1995       |                    |                                       |
|                                | U-UPN                   | EN10279:2000       |                    |                                       |
| Устойчивост на провлачване     | Номинална дебелина (mm) | Стойност min (Mpa) |                    |                                       |
|                                | ≤ 16                    | 275                |                    |                                       |
|                                | >16 до ≤40              | 265                |                    |                                       |
| Устойчивост на опън            | Номинална дебелина (mm) | Стойност min (Mpa) | Стойност max (Mpa) |                                       |
|                                | ≤100                    | 410                | 560                |                                       |
| Удължение                      | Номинална дебелина (mm) | Стойност (%)       |                    |                                       |
|                                | ≥3 ≤ 40                 | ≥ 23               |                    |                                       |
| Устойчивост на удар            | Номинална дебелина (mm) | Стойност (J)       | Температура °C     |                                       |
|                                | ≤ 150                   | ≥ 27               | 0                  |                                       |
| Заваряемост CEV% max           | Номинална дебелина (mm) | Стойност (%)       |                    |                                       |
|                                | ≤ 30                    | ≤ 0,41             |                    |                                       |
|                                | > 30 до ≤ 40            | ≤ 0,41             |                    |                                       |
| Дълготрайност (химичен състав) | Номинална дебелина (mm) | Стойност min. (%)  | Стойност max (%)   |                                       |
|                                | ≤ 16 ; >16 до ≤ 40      |                    | C ≤ 0,18           |                                       |
|                                |                         |                    | Mn ≤ 1,50          |                                       |
|                                |                         | Si ≥ 0,14          | Si ≤ 0,25          |                                       |
|                                |                         |                    | P ≤ 0,035          |                                       |
|                                |                         |                    | S ≤ 0,035          |                                       |
|                                |                         |                    | Cu ≤ 0,55          |                                       |
|                                |                         |                    | N ≤ 0,012          |                                       |

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа документация: Неприложимо

Експлоатационните характеристики на продукта, идентифициран по-горе, съответстват на набора от декларираните експлоатационни характеристики. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под пълната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Gabriele Comandini  
 Plant Manager





**1608**

**Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.**  
**via A. Diaz 248, San Zeno Naviglio – 25010 (BS), Italia**

**23**

**1608 CPR P239**

EN10025-1:2004

[Тип: S275 J0]

Предназначен за използване на продукти за структурна стомана

*Толеранси:*

*Устойчивост на провлачване*

*Устойчивост на опън*

*Удължение*

*Устойчивост на удар*

*Заваряемост CEV*

Еспресирани, както е посочено в Декларация за Експлоатационни Показатели

*Дълготрайност:*

*NPD*

*Регулирани вещества:*

*NPD*