

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 009 v skladu z uredbo EU

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

1.0577

2. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec: proizvod je namenjen uporabi v obliki toplo valjanih izdelkov iz konstrukcijskega jekla

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.  
 San Zeno Naviglio Plant  
 Via A. Diaz, 248  
 25010 San Zeno Naviglio (BS), Italia  
 Tel. +39 030 2169200*

4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo vključuje opravila, ki so opredeljena v členu 12(2): se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

**System 2+**

6a. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 10025-1: 2004

Priglašeni organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje št. (glej spodnji seznam) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje kontrole tovarniške proizvodnje ter izdal potrdilo o skladnosti nadzora tovarniške proizvodnje.

*Potrdilo o odobritvi 1608 – CPR – P239  
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità  
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: se ne uporablja

7. Navedena lastnost


| Osnovna lastnost                               |                       | Zmožljivost              |                         | Usklajena tehnična specifikacija |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dovoljena odstopanja pri dimenzijah in obliki  | H                     | EN10034:1993             |                         | EN10025-1:2004                   |
|                                                | IPE                   | EN10034:1993             |                         |                                  |
|                                                | IPN                   | EN10024:1995             |                         |                                  |
|                                                | U-UPN                 | EN10279:2000             |                         |                                  |
| Meja tečenja                                   | Nazivna debelina (mm) | Najmanjša vrednost (MPa) |                         |                                  |
|                                                | ≤ 16                  | 355                      |                         |                                  |
|                                                | >16 do ≤40            | 345                      |                         |                                  |
| Natezna trdnost                                | Nazivna debelina (mm) | Najmanjša vrednost (MPa) | Največja vrednost (MPa) |                                  |
|                                                | ≤100                  | 470                      | 630                     |                                  |
| Raztezek                                       | Nazivna debelina (mm) | Vrednost (%)             |                         |                                  |
|                                                | ≥3 ≤ 40               | ≥ 22                     |                         |                                  |
| Udarna trdnost                                 | Nazivna debelina (mm) | Vrednost (J)             | Temperatura °C          |                                  |
|                                                | ≤ 150                 | ≥ 27                     | - 20                    |                                  |
| Največja vrednost CEV za oceno varljivosti (%) | Nazivna debelina (mm) | Vrednost (%)             |                         |                                  |
|                                                | ≤ 30                  | ≤ 0,46                   |                         |                                  |
|                                                | > 30 do ≤ 40          | ≤ 0,48                   |                         |                                  |
| Trajnost (kemična sestava)                     | Nazivna debelina (mm) | Najmanjša vrednost (%)   | Največja vrednost (%)   |                                  |
|                                                | ≤ 16 ; >16 do ≤ 40    |                          | C ≤ 0,20                |                                  |
|                                                |                       |                          | Mn ≤ 1,60               |                                  |
|                                                |                       | Si ≥ 0,14                | Si ≤ 0,25               |                                  |
|                                                |                       |                          | P ≤ 0,030               |                                  |
|                                                |                       |                          | S ≤ 0,030               |                                  |
|                                                |                       |                          | Cu ≤ 0,55               |                                  |
|                                                |                       |                          | N - se ne uporablja     |                                  |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija: se ne uporablja

Zmožljivost zgoraj opredeljenega produkta je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo proizvajalca, ki je naveden zgoraj.

Podpisal za proizvajalca in v njegovem imenu:

Gabriele Comandini  
 Plant Manager





**1608**

**Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.  
via A. Diaz 248, San Zeno Naviglio – 25010 (BS), Italia**

**23**

**1608 CPR P239**

EN10025-1:2004

[Tip: S355 J2]

Predvideno za uporabo na izdelkih iz konstrukcijskega jekla

*Dovoljena odstopanja:*

*Meja tečenja*

*Natezna trdnost*

*Raztezek*

*Udarna trdnost*

*Vrednost CEV za oceno varljivosti*

Izražena, kot je navedeno v Izjavi o lastnostih

*Trajnost:*

*NPD*

*Regulirana snov:*

*NPD*