

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
 Conform regulamentului Nr. 010 UE

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

1.0596

2. Utilizarea/le prevăzută/e a/le produsului în construcții, conform instrucțiunilor tehnice aplicabile, așa cum a specificat producătorul și anume: pentru a fi folosite în calitate de produse laminate la cald cu structură din oțel

3. Numele sau denumirea declarată și marca comercială înregistrată cu adresa de contact ale producătorului, conform cerințelor art. 11 (5):

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
 Pallanzeno Plant
 Via Sempione 7
 28884 Pallanzeno (VB), Italia
 Tel. +3903245011*

4. După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în art. 12 alin.2 și anume faptul că: nu se aplică;

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare ale performanței constante a produsului pentru a fi folosit în construcții, așa cum se specifică în Anexa V:

System 2+

6a. În cazul declarației de conformitate a produsului folosit în construcții care este bazat pe un standard concordat:

EN 10025-1: 2004

Instituția de control cu privire la certificarea produsului executat în fabrică a notificat la nr. (vezi doc. în lista de mai jos) și a efectuat inițial inspecția uzinei de producere și a controlat producerea propriu-zisă în fabrică prin supraveghere continuă și evaluare, dar și cu evaluarea controlului producției în fabrică și ca urmare a eliberat certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică:

*Certificat de conformitate 1608 – CPR – P166
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. În cazul declarației de conformitate privind un produs folosit în construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: nu se aplică

7. Declarația de conformitate:

7. Declarația de conformitate:

Caracteristici esențiale		Performanțe		Instrucțiune tehnică cu specificare concordată
Toleranțe asupra dimensiunilor și forme	H	EN10034:1993		EN 10025-1:2004
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
	L	EN10056-2:1993		
	Suprafață plată	EU91:1982/ DIN59200:2001		
	UB - UC	EN10034:1993		
Rezistența la scurgere	Grosimea nominală (mm)	Valoarea min. (Mpa)		
	≤ 16	355		
	>16 și ≤40	345		
Rezistența la tracțiune	Grosimea nominală (mm)	Valoarea min. (Mpa)	Valoarea max (Mpa)	
	≤100	470	630	
Elongația	Grosimea nominală (mm)	Valoarea (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 22		
Rezistența la impact	Grosimea nominală (mm)	Valoarea (J)	Temperatura °C	
	≤ 150	≥ 40	- 20	
Sudabilitate CEV% max	Grosimea nominală (mm)	Valoarea (%)		
	≤ 30	≤ 0,46		
	> 30 și ≤ 40	≤ 0,48		
Durabilitatea (Compoziția chimică)	Grosimea nominală (mm)	Valoarea min. (%)	Valoarea max (%)	
	≤ 16 ; >16 și ≤ 40		C ≤ 0,20	
			Mn ≤ 1,60	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,030	
			S ≤ 0,030	
			Cu ≤ 0,55	
			N - Nu se aplică	

8. Documentele tehnice corespunzătoare și/sau documentele tehnice specifice: nu se aplică

Performanța produsului prezentat mai sus este în conformitate cu pachetul de performanță/performanțe declarat/e. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Dario Ricchi
 Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia

14

1608 CPR P166

EN10025-1:2004

[Tip: S355 K2]

Prodotto destinato a essere utilizzato in qualità di struttura in acciaio

Tolleranze:

Resistenza alla corrosione

Resistenza alla trazione

Elongazione

Resistenza all'impatto

Sudabilità CEV

espresso come indicato nella Dichiarazione di Conformità

Durabilità:

Sostanza regolamentata:

NPD

NPD